

Principe opbouw netwerk

- Gebruik voor streamer en nas de high priority ingangen van de (Zyxel) switch
- Vervangen alle schakelende voedingen door niet-schakelende voeding (ouderwetse blokvoedingen zijn nog te krijgen op internet). Liefst ook afgeschermd stroomkabels in separaat goed stekkerblok.
Filmpje over invloed schakelende voeding: <http://www.hifimaastricht.nl/tips>
- Sluit modem/router op lagere prioriteit ingang switch. Router verdeelt enkel via DHCP IP adressen en heeft verder geen functie
- Alle andere netwerk apparaten niet via deze switch maar vanaf router.
- Voor totale galvanische ontkoppeling plaats Giso (liefst GB uitvoering) tussen switch en router. Voor meer info over Giso: http://www.hifimaastricht.nl/accessoires/26-artikelgroepen/streamers/525-acousence-giso#!Acousence_GISO_1
- Gebruik (hoogwaardige) afgeschermd LAN bekabeling. Deze hebben net zo'n invloed als interlinks is onze ervaring. LAN kabel tussen streamer en switch is het belangrijkste, dan nas-switch en dan switch-router.
http://www.hifimaastricht.nl/chord-company/32-merkenlijst/chord-company/200-chord-company-c-stream-2#!CC_Indigo_Tuned_ARAY_Ethernet_1
http://www.hifimaastricht.nl/chord-company/32-merkenlijst/chord-company/199-chord-company-c-stream#!CC_C_stream_1

